

AquaMax-E

Profesjonelle elektriske høytrykksvaskere



FORDELER AQUAMAX-E

- Fullt utstyrt med tilbehør - klar til bruk på en hvilken som helst jobb
- Automatisk på/av-bryter - motoren går bare ved behov
- Slitesterk motor, 1450 o/min - gir den levetiden profesjonelle brukere krever



AQUAMAX-E

Profesjonell rengjøringskraft i kompakt størrelse

I tillegg til de bensindrevne AquaMax™ høytrykksvaskerne samt varmtvannsmodellen for ekstra krevende rengjøring, tilbyr Graco® også en serie elektriske høytrykksvaskere:

AQUAMAX-E

Vi tilbyr profesjonell rengjøringskraft, fullt utstyrt med alt nødvendig tilbehør, til en attraktiv pris.

Serien starter med den høyeste effekten en 240 V elektrisk motor kan yte. I den andre enden av skalaen for profesjonelle rengjøringsløsninger finner du høytrykksvaskere på 400 V.

Det er kort sagt en skitten verden der ute! AquaMax-E fra Graco er den perfekte løsningen ved rengjøring på steder med husdyr og/eller der støyen fra en bensinmotor ikke er ønsket.



AquaMax-E 2330



AquaMax-E 2335



AquaMax-E 3050



Ergonomisk sprøtepistol

- Med mykt håndtak
- Unik QuikDisconnect™-kobling for tilkobling av tilbehør til pistolen



Smart trykkregulering på pistolen på 400 V

Leveres som standard med to lanser:

90 cm vinklet lanse + flat dyse:

- for gulv, tak og generell rengjøring

50 cm kort lanse + RotoBlast™-dyse:

- for rengjøring av vegger hvor det er trangt om plass, for eksempel i stillas



RotoBlast™-dyse

Innebygd kjemikaliel tank med lokk, 4 liter

Ta med deg kjemikaliene på din AquaMax-E. Tanken glir rett på plass. Ha med deg noen ekstra tanker, slik at du alltid har det riktige produktet klart til montering på maskinen.



Materialer og bruksområder

Både AquaMax-E 2330 og AquaMax-E 2335 er ideelle løsninger for håndverkere, malere og middels store byggefirmaer som vanligvis arbeider på mindre industriområder.

AquaMax-E 3050 er det perfekte valget for byggentreprenører, middels store gårder og verksteder. Den gir høyere trykk, effektiv rengjøring og lengre levetid for pumpe og rammekonstruksjon ved mer krevende bruk.



Slangetrommel (AquaMax-E 3050 har slangeføring)

- 15 m DN6 slange, kan forlenges inntil 30 meter.
- Få jobben gjort raskere!

Kjemp mot skitten, ikke slangen!



Bryter for kjemikalie-regulering
reguler blandingen fra 0 til 5 %



Trykkmåler

Trykkregulering



Automatisk start/stopp

AquaMax-E går bare når du klemmer inn avtrekkeren på pistolen. Gir stillestående drift mens de andre komponentene skånes.

www.graco.com




GODT Å VITE




ROTARENDE OG OSCILLERENDE DYSER

Roterende og oscillerende dyser *øker rengjøringskraften og reduserer tidsbruken*. De gir 0° sprøyteanslag med 25° dekning. Dysene har filter og hurtigkobling, og er laget av kraftige komponenter for lang levetid og holdbarhet. Kan brukes på fortau, oppkjørslar, bilspor, gjørmete områder, gammel maling som flasser og betongoverflater.



Roterende dyse



Oscillerende dyse

! TIPS

KJEMIKALIESETT

Kjemikaliesettet suger inn den kjemiske komponenten fra en bøtte, og blander den i vannstrømmen. Ved påføring av rengjøringsmiddel for fukting og skylning anbefaler vi å bruke den spesielle (svarte) lavtrykkdysen.

AquaMax-E 3050 - en annerledes opplevelse

Den smarte trykkreguleringen finnes bare på AquaMax-E 3050. Den kan brukes til å endre arbeidstrykket ved pistolen, uten å avbryte rengjøringsarbeidet. Dette sparer penger - vannforbruket reguleres i forhold til forurensningen på overflaten som skal rengjøres.

AquaMax-E 3050 gir også mulighet til ekstra slangeføring på slangetrommelen.





AquaMax-E - Tilbehør

Få mest mulig ut av vaskeren din med vårt profesjonelle tilbehør

Forbedre rengjøringskvaliteten



Pistol

- 16J397 For AquaMax 2330
- 16J408 For AquaMax 2335 og AquaMax 3050

Lanser

- 16J410 50 cm kort lanse
- 16J154 90 cm profesjonell lanse
- 16J157 Dobbelt lanse

Slange som ikke setter merker

- 16J113 Slange, 15 m x 6 mm
- 16J252 Slange, 12 m x 8 mm

Roterende og oscillerende dyser

- 16J400 AquaMax 2330
- 16J399 AquaMax 2335
- 16J543 AquaMax 3050



Flate dyser

STR. DySEÅPNING	0°	30°	50°
03 (0,043" - 1,09 mm)	-	-	16J127
04 (0,052" - 1,32 mm)	16J128	-	16J129
05 (0,057" - 1,48 mm)	16J130	16J131	16J132
06 (0,062" - 1,57 mm)	-	-	16J133
07 (0,067" - 1,70 mm)	-	-	16J134

G-Force™ II bensindrevne maskiner

G-Force II bensindrevne maskiner

Light Duty – Direktdrevet

- 24U985 G-Force II 2532 DD
- 24U986 G-Force II 3027 DD

Contractor-Duty – Direktdrevet

- 24U987 G-Force II 3032 DD
- 24U988 G-Force II 4040 DD
- 24U989 G-Force II 4040 DDC

Heavy-Duty – Beltedrevet

- 24U990 G-Force II 4040 BD
- 24U991 G-Force II 4040 BDC

Vil du vite mer om disse enhetene?

Se vår G-Force II høytrykksvaskerbrosjyre 320582



AQUAMAX-E

KLAR FOR RENGJØRING

AquaMax-E er klar til bruk og leveres komplett med ergonomisk sprøytepipist, lang lanse (90 cm), kort lanse (50 cm), slangetrommel (AquaMax-E 3050 har ekstra slangeføring), 4 ltr kjemikalietank og kjemikaliesett, 15 m slange, hurtigkoblingssystem for tilbehør, rotoblast-dyse, dyse med justerbar viftebredde, automatisk start/stopp, lettavlest oljenivåindikator og flexopower-lanse (kun på AquaMax-E 3050).

Autorisert Graco distributor:

Stavanger Korrosjon AS

Strandbakken 3, Dusavik Base
4072 Randaberg
Norway
Tel +47 51410711
post@stavanger-korrosjon.no
www.stavanger-korrosjon.no

Spesifikasjone



	AquaMax-E 2330	AquaMax-E 2335	AquaMax-E 3050
Delenummer:	2330	2335	3050
Væske	287428	287429	287430
Maks. arbeidstrykk for væske - bar	160	160	205
Maks. væskeflow - ltr/min	10,3	12,67	17,5
Pumpe	Messing	Messing	Messing
Stempel	Keramisk	Keramisk	Keramisk
Standard dysestørrelse	0350	0350	0500
Strømtilførsel			
Spenning og frekvens - Volt (Hertz)	230 (50)	400 (50)	400 (50)
Motoryttelse - kW	3,3	4,2	6,1
Dimensjoner			
Lengde (L x B x H) - cm	40 x 40 x 103	40 x 40 x 103	74 x 57 x 101
Vekt (komplett) - kg	40	40	75