

XHD™ RAC® SwitchTip™

Airless Munstycke



Förbättra effektivitet och minska stillestånd med nya XHD RAC SwitchTip

- Sparar tid – ingen skruvmejsel krävs
- Byt munstycke på sekunden – utan att avlägsna munstycksskyddet
- Spärren garanterar att munstycket sitter ordentligt i skyddet
- För hög påfrestning upp till 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)
- Rekommenderas för Xtreme®-sprututrustning och XTR™ Airless-sprutpistoler



Graco XTR-pistoler
Tålig design som klarar
de svåraste rostskyddsfärgerna

Kompakt konstruktion

- Lätt och ergonomisk
- XTR-5:
345 bar (34,5 MPa, 5000 psi)
- XTR-7:
500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)
- Ett antal olika alternativ
för handtag och avtryckare



XTR-5 Airless sprutpistol

Maximalt arbetstryck:

345 bar (34,5 MPa, 5000 psi)

XTR500 25 mm runt handtag,
fyrfingersavtryckare, inget munstycke

XTR501 25 mm runt handtag,
fyrfingersavtryckare, flackt munstycke*

XTR502 Ovalt isolerat handtag,
fyrfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*

XTR503 Ovalt isolerat handtag,
tvåfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*

XTR504 25 mm runt handtag,
fyrfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*

XTR505 25 mm runt handtag,
tvåfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*

XTR-7 Airless sprutpistol

Maximalt arbetstryck:

500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

XTR700 25 mm runt handtag,
fyrfingersavtryckare, inget munstycke

XTR701 25 mm runt handtag,
fyrfingersavtryckare, flackt munstycke*

XTR702 Ovalt isolerat handtag,
fyrfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*

XTR703 Ovalt isolerat handtag,
tvåfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*

XTR704 25 mm runt handtag,
fyrfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*

XTR705 25 mm runt handtag,
tvåfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*

* Inkluderar 519-munstycke

Authorized Graco distributor:

Stavanger Korrosjon AS

Strandbakken 3 • 4070 Randaberg • Norway
T +47 51410711 • post@stavanger-korrosjon.no
www.stavanger-korrosjon.no

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders Slakwedestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tfn: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 E-post: info@graco.be • http://www.graco.be

©2008 Graco Inc. Formulär nr 339360SV omarb. B 04/14 Alla övriga varumärken
och märken används endast i informationsyfte och tillhör respektive ägare. Alla
texter och bilder i detta dokument är baserade på den senaste tillgängliga produkt-
informationen vid publiceringen. Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa
ändringar utan särskilt meddelande.

XHD RAC SwitchTip

Det bästa valet för Airless högtrycksmålning

Genuin Graco-kvalitet
i ett högtrycksmunstycke



ÖPPNINGS-STORLEK - TUM

	(MM)	IN	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039	
SPRUTBREDD	(51-102)	2-4	107	109	111	113	115	117	119	121										139
	(102-152)	4-6		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235			239
	(152-203)	6-8	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339	
	(203-254)	8-10		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439	
	(254-305)	10-12		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	
	(305-356)	12-14		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	
	(356-406)	14-16			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739	
	(406-457)	16-18				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839	
	(457-508)	18-20									923		927		931	933	935	937	939	
	Flöde (gallon/min)			.05	.09	.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.74	.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63
Flöde (l/min)			.20	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18	

ÖPPNINGS-STORLEK - TUM

	(MM)	IN	.041	.043	.045	.047	.049	.051	.053	.055	.057	.059	.061	.063	.065	.067	.069	.071	.075	.081	
SPRUTBREDD	(51-102)	2-4																			
	(102-152)	4-6																			
	(152-203)	6-8	341	343	345	347		351		355											
	(203-254)	8-10	441	443	445	447	449	451		455		459	461	463	465	467			471	475	481
	(254-305)	10-12	541	543	545	547	549	551	553	555	557		561		565	567			571	575	
	(305-356)	12-14	641	643	645	647	649	651		655	657		659	661	663	665	667	669	671	675	
	(356-406)	14-16	741	743		747	749	751	753	755			761		765	767			771		
	(406-457)	16-18	841	843		847		851		855				861	863		867				
	(457-508)	18-20																			
	Flöde (gallon/min)			1.8	1.98	2.17	2.37	2.58	2.79	4.26	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04	7.04
Flöde (l/min)			6.83	7.51	8.23	8.98	9.76	10.57	16.13	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66	

Vatten @ 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi) - färger med högre viskositet minskar flödet

Exempel: för ett munstycke med 0,039" öppning och 254 mm (10") sprutbredd, beställs XHD539

Graco XHD-skydd

XHD001 XHD RAC-skydd 7/8" för tryck upp till 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

XHD005 XHD RAC-skydd 11/16" för tryck upp till 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

Flexibel konstruktion

Kompatibelt med extra kraftiga RAC SwitchTip i originalutförande (GHDxxx)



Du kan använda de nya XHD-munstyckena
i de gamla GHD-skydden. Beställ **247634-
sats med säte och packning**. (5-pack)



Du kan använda de gamla GHD-munstyckena
i de nya XHD-skydden. Beställ **XHD010-sats
med säte och packning**. (5-pack)