

Væskegjenvinning



- Høyt vakuum gir stor løftehøyde på væske
- oppsamlingsvolum 950 l - rustfritt stål
- ATEX godkjenning

Sugehode kode nr.	43038001	-
Maks vakum	7800 mmV S	307 inV S
Maks innsuget luftmengde	318 Nm³/h	187 cfm
Trykkluftforbruk	5,3 Nm³/min	187 cfm
Lufttrykk	700 kPa	7 bar
Støynivå	75 dB(A)	-
Filter, hoved:	-	-
Filter, hoved, areal:	-	-
Filter, hoved, godkjenning:	-	-
Filter, hoved, type:	-	-
Filter, hoved, materiale:	-	-
Filter, hoved, rengjøringsmetode:	-	-
-	-	-
Filter, kontroll:	-	-
Filter, kontroll, areal:	-	-
Filter, kontroll, godkjenning:	-	-
Filter, kontroll, type:	-	-
Filter, kontroll, materiale:	-	-
Filter, kontroll, rengjøringsmetode:	-	-
-	-	-
Beholder volum:	950 liter	251 gallon
Beholder praktisk volum:	950 liter	251 gallon
Standard innsugsdiameter:	-	-
Standard sugeslange, diameter:	-	-
Standard sugeslange, lengde:	-	-
Standard sugeslange, kvalitet:	-	-
Samtidige operatører:	-	-
Lengde x Bredde x Høyde:	1380 x 1000 x 1800 mm	54 x 39 x 71 inches
Vekt:	222 kg	489 lbs

Diameter	Lengde	
12mm - ½"	-	-
20mm - ¾"	-	-
25mm - 1"	1 - 15 meter	3 - 49 fot
32mm - 1¼"	16 - 31 meter	52 - 102 fot
38mm - 1½"	32 - 63 meter	105 - 207 fot
51mm - 2"	64+ meter	210+ fot
63mm - 2 ½"	-	-

VIKTIG!
For lange og/eller for små slanger, fører til stort trykktall over tilførselsslangen med redusert sugekapasitet som resultat. Koptinger må ha tilfredsstillende lysåpning. Hurtigkoptinger anbefales ikke benyttet. For å unngå overbelastning bør kompressoren ha høyere kapasitet enn ejektorsugerens forbruk.

mmVS

